



Marchio/Brand

Tecfrigo

Articolo/Article

AX4AXY-10AAC

Modello/Model

BRIO 98 Q SP



ATTENZIONE: IMMAGINE PURAMENTE INDICATIVA, SENZA PANNELLATURA, ACCESSORI ED OPTIONAL NON INCLUSI/ATTENTION: THE PHOTO IS PURELY INDICATIVE, WITHOUT PANELS, ACCESSORIES AND OPTIONALS NOT INCLUDED

Use, Configuration and General Features

Categoria prodotto/Product category	Horizontal Displays
Specifiche/Specific	built-in, Normal Temperature, Pastry & Bakery, Deli
Colori Standard/Standard colors	Black
Colori Optional/Optional colors	
Serratura/ Locks	Optional
Luce interna/ Internal light	LED
Dotazione Interna/Internal Equipment	2
Tipologia dotazione/Equipment type	395x865+ 1 RIP. 280x865
Descrizione Dotazione/Equipment Description	Glass Shelves

Operating Conditions and Climate Class

Temperatura di funzionamento/Working temperature /T°	+4/+10
Temperatura di funzionamento vano 2/2nd Compartment Working temperature /T°	N.A.
Classe climatica/Climatic class	4
Temperatura classe climatica/Climate class temperature/T°	30
Umidità classe climatica/Humidity climatic class	55%

Dimensions, Weight and Capacity

Dimensioni LxPxH/Dimensions LxDxH /mm	940x710x1340
Peso Netto/Net weight/Kg	155
Dimensioni con imballo LxPxH/dimensions with package LxDxH/mm	1060x870x1730
Peso Lordo/Gross weight/Kg	183
Capacità (L)/ Capacity /Lt.	300

Electrical Data and Energy Components

Tensione/ Tension /Volt	230
Frequenza (Hz)/Frequency (Hz):/Hz	50
Corrente nominale (Ampere)/Nominal current (amps)/Ampere	2, 15
Potenza/ Power /Kwatt	0, 36
Potenza Resistenze/Power resistance	N.A
Potenza Lampade/Power lamps	N.A

Refrigeration System and Performance

Gas refrigerante/ Cooling gas	R290
Carica del gas (kg)/Gas charge/Kg	0, 100
Refrigerazione/ Refrigeration	Ventilated
Refrigerazione vano 2/ 2nd Compartment Refrigeration	N.A.
Sbrinamento/ Defrosting	Automatic Pause
Sbrinamento vano 2/ 2nd Compartment Defrosting	N.A.
Evaporazione acqua di sbrinamento/ Evaporation of defrost waer	AUT
Umidità/Humidity	70
Umidità vano 2/2nd Compartment humidity	N.A.
Numero compressori/Compressors number	1
Potenza frigorifera/Refrigeration power	N.A
Pressione di collaudo/Testing pressure/Bar	30

OPTIONALS

Modello

Condensazione ad acqua/Condensation by water

Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)

Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting lower glass profiles and door frame

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude

kit porte battenti/Hinged doors

Verniciatura RAL porte battenti/RAL painting for hinged doors

ACCESSORIES

Codice acc / Modello