



Marchio/Brand

Tecfrigo

Articolo/Article

711AXY-09AAC

Modello/Model

CARISMA 6+6



ATTENZIONE: IMMAGINE PURAMENTE INDICATIVA, ACCESSORI ED OPTIONAL NON INCLUSI/ATTENTION: THE PHOTO IS PURELY INDICATIVE, ACCESSORIES AND OPTIONALS NOT INCLUDED

Use, Configuration and General Features

Categoria prodotto/Product category	Horizontal Displays
Specifiche/Specific	free installation, BT, ice cream counter
Colori Standard/Standard colors	White Sheet Metal
Colori Optional/Optional colors	
Serratura/ Locks	N.A.
Luce interna/ Internal light	LED
Dotazione Interna/Internal Equipment	8
Tipologia dotazione/Equipment type	5/7 I - 12 BAC. 4, 5 I
Descrizione Dotazione/Equipment Description	Basins

Operating Conditions and Climate Class

Temperatura di funzionamento/Working temperature /T°	-15/-18
Temperatura di funzionamento vano 2/2nd Compartment Working temperature /T°	N.A.
Classe climatica/Climatic class	4
Temperatura classe climatica/Climate class temperature/T°	30
Umidità classe climatica/Humidity climatic class	0, 55

Dimensions, Weight and Capacity

Dimensioni LxPxH/Dimensions LxDxH /mm	1190x780x1230
Peso Netto/Net weight/Kg	112
Dimensioni con imballo LxPxH/dimensions with package LxDxH/mm	1260x840x1210
Peso Lordo/Gross weight/Kg	135
Capacità (L)/ Capacity /Lt.	0

Electrical Data and Energy Components

Tensione/ Tension /Volt	230
Frequenza (Hz)/Frequency (Hz):/Hz	50
Corrente nominale (Ampere)/Nominal current (amps)/Ampere	2, 8
Potenza/ Power /Kwatt	0, 83
Potenza Resistenze/Power resistance	0
Potenza Lampade/Power lamps	0

Refrigeration System and Performance

Gas refrigerante/ Cooling gas	R290
Carica del gas (kg)/Gas charge/Kg	0, 12
Refrigerazione/ Refrigeration	Ventilated
Refrigerazione vano 2/ 2nd Compartment Refrigeration	N.A.
Sbrinamento/ Defrosting	Automatic Hot Gas
Sbrinamento vano 2/ 2nd Compartment Defrosting	N.A.
Evaporazione acqua di sbrinamento/ Evaporation of defrost waer	AUT
Umidità/Humidity	N.A.
Umidità vano 2/2nd Compartment humidity	N.A.
Numero compressori/Compressors number	1
Potenza frigorifera/Refrigeration power	0
Pressione di collaudo/Testing pressure/Bar	30

OPTIONALS

Modello

220V/60Hz

ACCESSORIES

Codice acc / Modello

X18002 / Lavaporzionatore esterno con rubinetto/External icecream wash dosing with tap

X18005 / Porta coni MIDDLE/Cone-holder MIDDLE

X18004 / Porta coni TOP/Cone-holder TOP