



Marchio/Brand

Articolo/Article



Cold Master

G34A-0-08DAC

Modello/Model

CLIPPER 153 SG



ATTENZIONE: IMMAGINE PURAMENTE INDICATIVA, ACCESSORI ED OPTIONAL NON INCLUSI/ATTENTION: THE PHOTO IS PURELY INDICATIVE, ACCESSORIES AND OPTIONALS NOT INCLUDED

Use, Configuration and General Features

Categoria prodotto/Product category	Market
Specifiche/Specific	without doors, wall unit, steel finish, without group, Normal Temperature, Mural
Colori Standard/Standard colors	Stainless steel
Colori Optional/Optional colors	
Serratura/ Locks	N.A.
Luce interna/ Internal light	LED
Dotazione Interna/Internal Equipment	3
Tipologia dotazione/Equipment type	1430x370
Descrizione Dotazione/Equipment Description	Stainless Steel Shelves

Operating Conditions and Climate Class

Temperatura di funzionamento/Working temperature /T°	+4/+8
Temperatura di funzionamento vano 2/2nd Compartment Working temperature /T°	N.A.
Classe climatica/Climatic class	3
Temperatura classe climatica/Climate class temperature/T°	25
Umidità classe climatica/Humidity climatic class	0, 6

Dimensions, Weight and Capacity

Dimensioni LxPxH/Dimensions LxDxH /mm	1500x500x1350
Peso Netto/Net weight/Kg	165
Dimensioni con imballo LxPxH/dimensions with package LxDxH/mm	1600x700x1700
Peso Lordo/Gross weight/Kg	205
Capacità (L)/ Capacity /Lt.	0

Electrical Data and Energy Components

Tensione/ Tension /Volt	230
Frequenza (Hz)/Frequency (Hz):/Hz	50
Corrente nominale (Ampere)/Nominal current (amps)/Ampere	0, 02
Potenza/ Power /Kwatt	0, 05
Potenza Resistenze/Power resistance	0
Potenza Lampade/Power lamps	0

Refrigeration System and Performance

Gas refrigerante/ Cooling gas	R452A
Carica del gas (kg)/Gas charge/Kg	0, 01
Refrigerazione/ Refrigeration	Static
Refrigerazione vano 2/ 2nd Compartment Refrigeration	N.A.
Sbrinamento/ Defrosting	Automatic Pause
Sbrinamento vano 2/ 2nd Compartment Defrosting	N.A.
Evaporazione acqua di sbrinamento/ Evaporation of defrost waer	MAN
Umidità/Humidity	N.A.
Umidità vano 2/2nd Compartment humidity	N.A.
Numero compressori/Compressors number	0
Potenza frigorifera/Refrigeration power	1240
Pressione di collaudo/Testing pressure/Bar	30

OPTIONALS

Modello

Kit luce Led rosa/Pink Led light

Kit porte scorrevoli in vetro/Glass sliding doors

SG: valvola solenoide/SG: Solenoid valve

Ventilazione "Soft" (necessarie porte scorrevoli)/"Soft" refrigeration kit (sliding doors required)

ACCESSORIES

Codice acc / Modello

G330304 / Carter protezione tubi inferiori/Lower pipes protection

B6419/1MAT / Motore remoto predisposto a valvola/Remote compressor prearranged for valve