



Marchio/Brand

Tecfrigo

Articolo/Article

V82AXY-02BAC

Modello/Model

DIVA 351 GBT



ATTENZIONE: IMMAGINE PURAMENTE INDICATIVA, ACCESSORI ED OPTIONAL NON INCLUSI/ATTENTION: THE PHOTO IS PURELY INDICATIVE, ACCESSORIES AND OPTIONALS NOT INCLUDED

Use, Configuration and General Features

Categoria prodotto/Product category	Vertical Displays
Specifiche/Specific	swing doors, free installation, transition 4.0, Low Temperature, Gelato
Colori Standard/Standard colors	Silver
Colori Optional/Optional colors	RAL
Serratura/ Locks	Optional
Luce interna/ Internal light	LED
Dotazione Interna/Internal Equipment	6
Tipologia dotazione/Equipment type	470x470
Descrizione Dotazione/Equipment Description	Wire Shelves

Operating Conditions and Climate Class

Temperatura di funzionamento/Working temperature /T°	-10/-19
Temperatura di funzionamento vano 2/2nd Compartment Working temperature /T°	N.A.
Classe climatica/Climatic class	4
Temperatura classe climatica/Climate class temperature/T°	30
Umidità classe climatica/Humidity climatic class	55%

Dimensions, Weight and Capacity

Dimensioni LxPxH/Dimensions LxDxH /mm	595x643x1875
Peso Netto/Net weight/Kg	152
Dimensioni con imballo LxPxH/dimensions with package LxDxH/mm	770x770x2150
Peso Lordo/Gross weight/Kg	175
Capacità (L)/ Capacity /Lt.	350

Electrical Data and Energy Components

Tensione/ Tension /Volt	230
Frequenza (Hz)/Frequency (Hz):/Hz	50
Corrente nominale (Ampere)/Nominal current (amps)/Ampere	2, 3
Potenza/ Power /Kwatt	0, 42
Potenza Resistenze/Power resistance	N.A
Potenza Lampade/Power lamps	N.A

Refrigeration System and Performance

Gas refrigerante/ Cooling gas	R290
Carica del gas (kg)/Gas charge/Kg	0, 085
Refrigerazione/ Refrigeration	Static
Refrigerazione vano 2/ 2nd Compartment Refrigeration	N.A.
Sbrinamento/ Defrosting	Manual
Sbrinamento vano 2/ 2nd Compartment Defrosting	N.A.
Evaporazione acqua di sbrinamento/ Evaporation of defrost waer	AUT
Umidità/Humidity	40
Umidità vano 2/2nd Compartment humidity	N.A.
Numero compressori/Compressors number	1
Potenza frigorifera/Refrigeration power	N.A
Pressione di collaudo/Testing pressure/Bar	30

OPTIONALS

Modello

Condensazione ad acqua/Condensation by water

Kit antiappannamento vetro porte/Glass door with no-fog film

Potenziometro Led/Led light potentiometer

Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)

Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude

Vetro a specchio laterale/Side mirror glass

Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass

Colore Ral/RAL color

ACCESSORIES

Codice acc / Modello

X09005 / Kit ripiani vetro per ogni vano GBT/Glass shelves kit for each GBT compartment