



Marchio/Brand

Tecfrigo

Articolo/Article

Y53AXQ-02DAC

Modello/Model

DIVA 351 Q CIOCCO



ATTENZIONE: IMMAGINE PURAMENTE INDICATIVA, ACCESSORI ED OPTIONAL NON INCLUSI/ATTENTION: THE PHOTO IS PURELY INDICATIVE, ACCESSORIES AND OPTIONALS NOT INCLUDED

### ***Use, Configuration and General Features***

|                                             |                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Categoria prodotto/Product category         | <b>Vertical Displays</b>                                               |
| Specifiche/Specific                         | <b>swing doors, free installation, transition 4.0, Deli, Chocolate</b> |
| Colori Standard/Standard colors             | <b>Silver</b>                                                          |
| Colori Optional/Optional colors             | <b>RAL</b>                                                             |
| Serratura/ Locks                            | <b>Optional</b>                                                        |
| Luce interna/ Internal light                | <b>LED</b>                                                             |
| Dotazione Interna/Internal Equipment        | <b>5</b>                                                               |
| Tipologia dotazione/Equipment type          | <b>450X400</b>                                                         |
| Descrizione Dotazione/Equipment Description | <b>Glass Shelves</b>                                                   |

### ***Operating Conditions and Climate Class***

|                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Temperatura di funzionamento/Working temperature /T°                        | <b>+14/+16</b> |
| Temperatura di funzionamento vano 2/2nd Compartment Working temperature /T° | <b>N.A.</b>    |
| Classe climatica/Climatic class                                             | <b>4</b>       |
| Temperatura classe climatica/Climate class temperature/T°                   | <b>30</b>      |
| Umidità classe climatica/Humidity climatic class                            | <b>55%</b>     |

### ***Dimensions, Weight and Capacity***

|                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dimensioni LxPxH/Dimensions LxDxH /mm                         | <b>595x643x1875</b> |
| Peso Netto/Net weight/Kg                                      | <b>152</b>          |
| Dimensioni con imballo LxPxH/dimensions with package LxDxH/mm | <b>770x770x2150</b> |
| Peso Lordo/Gross weight/Kg                                    | <b>175</b>          |
| Capacità (L)/ Capacity /Lt.                                   | <b>350</b>          |

**Electrical Data and Energy Components**

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Tensione/ Tension /Volt                                  | 230   |
| Frequenza (Hz)/Frequency (Hz):/Hz                        | 50    |
| Corrente nominale (Ampere)/Nominal current (amps)/Ampere | 1, 25 |
| Potenza/ Power /Kwatt                                    | 0, 45 |
| Potenza Resistenze/Power resistance                      | N.A   |
| Potenza Lampade/Power lamps                              | N.A   |

**Refrigeration System and Performance**

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| Gas refrigerante/ Cooling gas                                  | R600A      |
| Carica del gas (kg)/Gas charge/Kg                              | 0, 100     |
| Refrigerazione/ Refrigeration                                  | Ventilated |
| Refrigerazione vano 2/ 2nd Compartment Refrigeration           | N.A.       |
| Sbrinamento/ Defrosting                                        | Manual     |
| Sbrinamento vano 2/ 2nd Compartment Defrosting                 | N.A.       |
| Evaporazione acqua di sbrinamento/ Evaporation of defrost waer | AUT        |
| Umidità/Humidity                                               | 40/44      |
| Umidità vano 2/2nd Compartment humidity                        | N.A.       |
| Numero compressori/Compressors number                          | 1          |
| Potenza frigorifera/Refrigeration power                        | N.A        |
| Pressione di collaudo/Testing pressure/Bar                     | 30         |

## OPTIONALS

### Modello

Condensazione ad acqua/Condensation by water

Potenziometro Led/Led light potentiometer

Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)

Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude

Vetro a specchio laterale/Side mirror glass

Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass

Colore Ral/RAL color

## ACCESSORIES

### Codice acc / Modello