



Marchio/Brand

Tecfrigo

Articolo/Article

BA6AXY-13AAC

Modello/Model

GILDA 3.0



ATTENZIONE: IMMAGINE PURAMENTE INDICATIVA, ACCESSORI ED OPTIONAL NON INCLUSI/ATTENTION: THE PHOTO IS PURELY INDICATIVE, ACCESSORIES AND OPTIONALS NOT INCLUDED

Use, Configuration and General Features

Categoria prodotto/Product category	Horizontal Displays
Specifiche/Specific	sliding doors, free installation, Normal Temperature
Colori Standard/Standard colors	Black and White
Colori Optional/Optional colors	Ral_parte_inferiore, Ral_parte_superiore
Serratura/ Locks	N.A.
Luce interna/ Internal light	LED
Dotazione Interna/Internal Equipment	1
Tipologia dotazione/Equipment type	600x1200
Descrizione Dotazione/Equipment Description	Stainless steel top

Operating Conditions and Climate Class

Temperatura di funzionamento/Working temperature /T°	+4/+10
Temperatura di funzionamento vano 2/2nd Compartment Working temperature /T°	N.A.
Classe climatica/Climatic class	3
Temperatura classe climatica/Climate class temperature/T°	25
Umidità classe climatica/Humidity climatic class	0, 6

Dimensions, Weight and Capacity

Dimensioni LxPxH/Dimensions LxDxH /mm	1386x763x1195
Peso Netto/Net weight/Kg	183
Dimensioni con imballo LxPxH/dimensions with package LxDxH/mm	1510x800x1420
Peso Lordo/Gross weight/Kg	211
Capacità (L)/ Capacity /Lt.	0

Electrical Data and Energy Components

Tensione/ Tension /Volt	230
Frequenza (Hz)/Frequency (Hz):/Hz	50
Corrente nominale (Ampere)/Nominal current (amps)/Ampere	3, 5
Potenza/ Power /Kwatt	0, 45
Potenza Resistenze/Power resistance	0
Potenza Lampade/Power lamps	0

Refrigeration System and Performance

Gas refrigerante/ Cooling gas	R290
Carica del gas (kg)/Gas charge/Kg	0, 07
Refrigerazione/ Refrigeration	Ventilated
Refrigerazione vano 2/ 2nd Compartment Refrigeration	N.A.
Sbrinamento/ Defrosting	Automatic Pause
Sbrinamento vano 2/ 2nd Compartment Defrosting	N.A.
Evaporazione acqua di sbrinamento/ Evaporation of defrost waer	AUT
Umidità/Humidity	70
Umidità vano 2/2nd Compartment humidity	N.A.
Numero compressori/Compressors number	1
Potenza frigorifera/Refrigeration power	0
Pressione di collaudo/Testing pressure/Bar	30

OPTIONALS

Modello

Ral_parte_inferiore

Ral_parte_superiore

ACCESSORIES

Codice acc / Modello