



Marchio/Brand

Tecfrigo

Articolo/Article

AX6AXY-60ABC

Modello/Model

ISOLA 4.0 M BASE



ATTENZIONE: IMMAGINE PURAMENTE INDICATIVA, ACCESSORI ED OPTIONAL NON INCLUSI/ATTENTION: THE PHOTO IS PURELY INDICATIVE, ACCESSORIES AND OPTIONALS NOT INCLUDED

Use, Configuration and General Features

Categoria prodotto/Product category	Buffet & Trolleys
Specifiche/Specific	free installation, wood finish, transition 4.0, Buffet, Normal Temperature
Colori Standard/Standard colors	Graphite and Tokyo Color
Colori Optional/Optional colors	
Serratura/ Locks	N.A.
Luce interna/ Internal light	LED
Dotazione Interna/Internal Equipment	4
Tipologia dotazione/Equipment type	GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm
Descrizione Dotazione/Equipment Description	Basins

Operating Conditions and Climate Class

Temperatura di funzionamento/Working temperature /T°	+4/+10
Temperatura di funzionamento vano 2/2nd Compartment Working temperature /T°	N.A.
Classe climatica/Climatic class	3
Temperatura classe climatica/Climate class temperature/T°	25
Umidità classe climatica/Humidity climatic class	60%

Dimensions, Weight and Capacity

Dimensioni LxPxH/Dimensions LxDxH /mm	1484x750x1423
Peso Netto/Net weight/Kg	180
Dimensioni con imballo LxPxH/dimensions with package LxDxH/mm	1590x810x1280
Peso Lordo/Gross weight/Kg	207
Capacità (L)/ Capacity /Lt.	0

Electrical Data and Energy Components

Tensione/ Tension /Volt	230
Frequenza (Hz)/Frequency (Hz):/Hz	50
Corrente nominale (Ampere)/Nominal current (amps)/Ampere	2, 1
Potenza/ Power /Kwatt	0, 35
Potenza Resistenze/Power resistance	0
Potenza Lampade/Power lamps	0

Refrigeration System and Performance

Gas refrigerante/ Cooling gas	R290
Carica del gas (kg)/Gas charge/Kg	0, 1
Refrigerazione/ Refrigeration	Static
Refrigerazione vano 2/ 2nd Compartment Refrigeration	N.A.
Sbrinamento/ Defrosting	Automatic Pause
Sbrinamento vano 2/ 2nd Compartment Defrosting	N.A.
Evaporazione acqua di sbrinamento/ Evaporation of defrost waer	MAN
Umidità/Humidity	N.A.
Umidità vano 2/2nd Compartment humidity	N.A.
Numero compressori/Compressors number	1
Potenza frigorifera/Refrigeration power	0
Pressione di collaudo/Testing pressure/Bar	30

OPTIONALS

Modello

Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)

ACCESSORIES

Codice acc / Modello

X20753 / P/Piatti corto inox a tubo 743mm/Short S/S tubular plates-holder 743mm

X20792 / P/Piatti lungo inox a tubo 1476mm/Long S/S tubular plates-holder 1476mm

X03137 / Kit piano inox pasticceria 1300mm/S/S pastry tray 1300mm