



Marchio/Brand

Tecfrigo

Articolo/Article

V81AXY-10CAC

Modello/Model

KARINA 97 BTQ BIS  
SP



ATTENZIONE: IMMAGINE PURAMENTE INDICATIVA, SENZA PANNELLATURA, ACCESSORI ED OPTIONAL NON INCLUSI/ATTENTION: THE PHOTO IS PURELY INDICATIVE, WITHOUT PANELS, ACCESSORIES AND OPTIONALS NOT INCLUDED

### ***Use, Configuration and General Features***

|                                             |                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Categoria prodotto/Product category         | <b>Horizontal Displays</b>                                           |
| Specifiche/Specific                         | <b>free installation,<br/>transition 4.0, Double<br/>temperature</b> |
| Colori Standard/Standard colors             | <b>Black color</b>                                                   |
| Colori Optional/Optional colors             |                                                                      |
| Serratura/ Locks                            | <b>Optional</b>                                                      |
| Luce interna/ Internal light                | <b>LED</b>                                                           |
| Dotazione Interna/Internal Equipment        | <b>6</b>                                                             |
| Tipologia dotazione/Equipment type          | <b>395x410</b>                                                       |
| Descrizione Dotazione/Equipment Description | <b>Glass Shelves</b>                                                 |

### ***Operating Conditions and Climate Class***

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Temperatura di funzionamento/Working temperature /T°                        | <b>+5/-18</b> |
| Temperatura di funzionamento vano 2/2nd Compartment Working temperature /T° | <b>N.A.</b>   |
| Classe climatica/Climatic class                                             | <b>4</b>      |
| Temperatura classe climatica/Climate class temperature/T°                   | <b>30</b>     |
| Umidità classe climatica/Humidity climatic class                            | <b>0,55</b>   |

### ***Dimensions, Weight and Capacity***

|                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| Dimensioni LxPxH/Dimensions LxDxH /mm                         | <b>940x725x1340</b>  |
| Peso Netto/Net weight/Kg                                      | <b>169</b>           |
| Dimensioni con imballo LxPxH/dimensions with package LxDxH/mm | <b>1060x870x1730</b> |
| Peso Lordo/Gross weight/Kg                                    | <b>197</b>           |
| Capacità (L)/ Capacity /Lt.                                   | <b>380</b>           |

**Electrical Data and Energy Components**

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Tensione/ Tension /Volt                                  | 230   |
| Frequenza (Hz)/Frequency (Hz):/Hz                        | 50    |
| Corrente nominale (Ampere)/Nominal current (amps)/Ampere | 3, 6  |
| Potenza/ Power /Kwatt                                    | 0, 75 |
| Potenza Resistenze/Power resistance                      | 0     |
| Potenza Lampade/Power lamps                              | 0     |

**Refrigeration System and Performance**

|                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Gas refrigerante/ Cooling gas                                  | R290              |
| Carica del gas (kg)/Gas charge/Kg                              | 0, 09             |
| Refrigerazione/ Refrigeration                                  | Ventilated        |
| Refrigerazione vano 2/ 2nd Compartment Refrigeration           | N.A.              |
| Sbrinamento/ Defrosting                                        | Automatic Hot Gas |
| Sbrinamento vano 2/ 2nd Compartment Defrosting                 | N.A.              |
| Evaporazione acqua di sbrinamento/ Evaporation of defrost waer | AUT               |
| Umidità/Humidity                                               | 70/40             |
| Umidità vano 2/2nd Compartment humidity                        | N.A.              |
| Numero compressori/Compressors number                          | 1                 |
| Potenza frigorifera/Refrigeration power                        | 0                 |
| Pressione di collaudo/Testing pressure/Bar                     | 30                |

# OPTIONALS

## Modello

Condensazione ad acqua/Condensation by water

Rotazione parte superiore interna per versione telaio alluminio/Rotation of the upper internal part for aluminium frame version

Rotazione parte superiore per avere porte lato cliente e cruscotto comandi lato operatore con uso telaio alluminio/Upper part rotation to have doors on the customer side and control panel on the operator side for aluminium frame version

Serigrafia vetri in colore bianco/Glasses with white silk-screen

Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)

Telaio con profili in alluminio/Frame with aluminium profiles

Verniciatura RAL per telaio con profili in alluminio (le porte non vengono verniciate)/RAL painting for aluminium profile frame (doors won't be painted)

Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting lower glass profiles and door frame

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude

Vetro laterale singolo riscaldato/Single heated side glass

Verniciatura RAL porte battenti/RAL painting for hinged doors

# ACCESSORIES

Codice acc / Modello

