



Marchio/Brand

Tecfrigo

Articolo/Article

N88A--U10EAC

Modello/Model

KARINA 97 HOT SP



ATTENZIONE: IMMAGINE PURAMENTE INDICATIVA, SENZA PANNELLATURA, ACCESSORI ED OPTIONAL NON INCLUSI/ATTENTION: THE PHOTO IS PURELY INDICATIVE, WITHOUT PANELS, ACCESSORIES AND OPTIONALS NOT INCLUDED

Use, Configuration and General Features

Categoria prodotto/Product category	Horizontal Displays
Specifiche/Specific	sliding doors, built-in, paintable_RAL
Colori Standard/Standard colors	Black color
Colori Optional/Optional colors	
Serratura/ Locks	Optional
Luce interna/ Internal light	LED
Dotazione Interna/Internal Equipment	3
Tipologia dotazione/Equipment type	400x865
Descrizione Dotazione/Equipment Description	Glass Shelves

Operating Conditions and Climate Class

Temperatura di funzionamento/Working temperature /T°	+60/+80
Temperatura di funzionamento vano 2/2nd Compartment Working temperature /T°	N.A.
Classe climatica/Climatic class	-
Temperatura classe climatica/Climate class temperature/T°	N.A.
Umidità classe climatica/Humidity climatic class	N.A.

Dimensions, Weight and Capacity

Dimensioni LxPxH/Dimensions LxDxH /mm	940x725x1340
Peso Netto/Net weight/Kg	140
Dimensioni con imballo LxPxH/dimensions with package LxDxH/mm	1060x870x1730
Peso Lordo/Gross weight/Kg	168
Capacità (L)/ Capacity /Lt.	380

Electrical Data and Energy Components

Tensione/ Tension /Volt	230
Frequenza (Hz)/Frequency (Hz):/Hz	50
Corrente nominale (Ampere)/Nominal current (amps)/Ampere	8, 9
Potenza/ Power /Kwatt	2, 08
Potenza Resistenze/Power resistance	9x170W
Potenza Lampade/Power lamps	0

Refrigeration System and Performance

Gas refrigerante/ Cooling gas	
Carica del gas (kg)/Gas charge/Kg	0
Refrigerazione/ Refrigeration	N.A.
Refrigerazione vano 2/ 2nd Compartment Refrigeration	N.A.
Sbrinamento/ Defrosting	N.A.
Sbrinamento vano 2/ 2nd Compartment Defrosting	N.A.
Evaporazione acqua di sbrinamento/ Evaporation of defrost waer	N.A.
Umidità/Humidity	N.A.
Umidità vano 2/2nd Compartment humidity	N.A.
Numero compressori/Compressors number	0
Potenza frigorifera/Refrigeration power	0
Pressione di collaudo/Testing pressure/Bar	0

OPTIONALS

Modello

Kit porte scorrevoli lato cliente con uso telaio in alluminio/Sliding doors on customer side for aluminium frame version

Rotazione parte superiore per avere porte lato cliente e cruscotto comandi lato operatore con uso telaio alluminio/Upper part rotation to have doors on the customer side and control panel on the operator side for aluminium frame version

Serigrafia vetri in colore bianco/Glasses with white silk-screen

Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)

Telaio con profili in alluminio/Frame with aluminium profiles

Verniciatura RAL per telaio con profili in alluminio (le porte non vengono verniciate)/RAL painting for aluminium profile frame (doors won't be painted)

Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting lower glass profiles and door frame

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude

ACCESSORIES

Codice acc / Modello