



Marchio/Brand

Tecfrigo

Articolo/Article

AG4AXY-10AAC

Modello/Model

LINDA 12 SP



ATTENZIONE: IMMAGINE PURAMENTE INDICATIVA, ACCESSORI ED OPTIONAL NON INCLUSI/ATTENTION: THE PHOTO IS PURELY INDICATIVE, ACCESSORIES AND OPTIONALS NOT INCLUDED

Use, Configuration and General Features

Categoria prodotto/Product category

Horizontal Displays
sliding doors, without
panels, free
installation,
paintable_RAL, BT,
ice cream counter

Specifiche/Specific

Colori Standard/Standard colors

Colori Optional/Optional colors

Serratura/ Locks

N.A.

Luce interna/ Internal light

LED

Dotazione Interna/Internal Equipment

12

Tipologia dotazione/Equipment type

5 I

Descrizione Dotazione/Equipment Description

Basins

Operating Conditions and Climate Class

Temperatura di funzionamento/Working temperature /T°

-15/-18

Temperatura di funzionamento vano 2/2nd Compartment Working temperature /T°

N.A.

Classe climatica/Climatic class

4

Temperatura classe climatica/Climate class temperature/T°

30

Umidità classe climatica/Humidity climatic class

0, 55

Dimensions, Weight and Capacity

Dimensioni LxPxH/Dimensions LxDxH /mm

1134x1034x1283

Peso Netto/Net weight/Kg

240

Dimensioni con imballo LxPxH/dimensions with package LxDxH/mm

1220x1270x1560

Peso Lordo/Gross weight/Kg

275

Capacità (L)/ Capacity /Lt.

0

Electrical Data and Energy Components

Tensione/ Tension /Volt	230
Frequenza (Hz)/Frequency (Hz):/Hz	50
Corrente nominale (Ampere)/Nominal current (amps)/Ampere	6
Potenza/ Power /Kwatt	1, 27
Potenza Resistenze/Power resistance	0
Potenza Lampade/Power lamps	0

Refrigeration System and Performance

Gas refrigerante/ Cooling gas	R290
Carica del gas (kg)/Gas charge/Kg	0, 15
Refrigerazione/ Refrigeration	Ventilated
Refrigerazione vano 2/ 2nd Compartment Refrigeration	N.A.
Sbrinamento/ Defrosting	Cycle Reversal
Sbrinamento vano 2/ 2nd Compartment Defrosting	N.A.
Evaporazione acqua di sbrinamento/ Evaporation of defrost waer	AUT
Umidità/Humidity	40
Umidità vano 2/2nd Compartment humidity	N.A.
Numero compressori/Compressors number	1
Potenza frigorifera/Refrigeration power	0
Pressione di collaudo/Testing pressure/Bar	30

OPTIONALS

Modello

220V/60Hz

Condensazione ad acqua/Condensation by water

Disponibile in versione "IS", con impianto staccato (l'UMC è compresa)/Available in "IS" version, with remote compressor set (the cor

Kit ruote/Wheels kit

Separatore olio-per versioni IS/Oil separator- for IS versions

ACCESSORIES

Codice acc / Modello

X18011 / Lavaporzionatore esterno con rubinetto/External icecream wash dosing with tap

X18005 / Porta coni MIDDLE/Cone-holder MIDDLE

X18004 / Porta coni TOP/Cone-holder TOP