



Marchio/Brand


Tecfrigo

Articolo/Article

AA9AXY-13ABC

Modello/Model

MARILYN 451 BTQ  
BIS



ATTENZIONE: IMMAGINE PURAMENTE INDICATIVA, ACCESSORI ED OPTIONAL NON INCLUSI/ATTENTION: THE PHOTO IS  
PURELY INDICATIVE, ACCESSORIES AND OPTIONALS NOT INCLUDED

### ***Use, Configuration and General Features***

|                                             |                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Categoria prodotto/Product category         | <b>Vertical Displays</b>                                     |
| Specifiche/Specific                         | <b>free installation, transition 4.0, Double temperature</b> |
| Colori Standard/Standard colors             | <b>Black color</b>                                           |
| Colori Optional/Optional colors             | <b>Focus Grey, White color</b>                               |
| Serratura/ Locks                            | <b>STANDARD</b>                                              |
| Luce interna/ Internal light                | <b>LED</b>                                                   |
| Dotazione Interna/Internal Equipment        | <b>5</b>                                                     |
| Tipologia dotazione/Equipment type          | <b>545X425</b>                                               |
| Descrizione Dotazione/Equipment Description | <b>Glass Shelves</b>                                         |

### ***Operating Conditions and Climate Class***

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Temperatura di funzionamento/Working temperature /T°                        | <b>+5/-20</b> |
| Temperatura di funzionamento vano 2/2nd Compartment Working temperature /T° | <b>N.A.</b>   |
| Classe climatica/Climatic class                                             | <b>4</b>      |
| Temperatura classe climatica/Climate class temperature/T°                   | <b>30</b>     |
| Umidità classe climatica/Humidity climatic class                            | <b>55%</b>    |

### ***Dimensions, Weight and Capacity***

|                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dimensioni LxPxH/Dimensions LxDxH /mm                         | <b>702x690x1910</b> |
| Peso Netto/Net weight/Kg                                      | <b>207</b>          |
| Dimensioni con imballo LxPxH/dimensions with package LxDxH/mm | <b>770x770x2180</b> |
| Peso Lordo/Gross weight/Kg                                    | <b>230</b>          |
| Capacità (L)/ Capacity /Lt.                                   | <b>450</b>          |

**Electrical Data and Energy Components**

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Tensione/ Tension /Volt                                  | 230   |
| Frequenza (Hz)/Frequency (Hz):/Hz                        | 50    |
| Corrente nominale (Ampere)/Nominal current (amps)/Ampere | 3, 06 |
| Potenza/ Power /Kwatt                                    | 0, 49 |
| Potenza Resistenze/Power resistance                      | 0     |
| Potenza Lampade/Power lamps                              | 0     |

**Refrigeration System and Performance**

|                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Gas refrigerante/ Cooling gas                                  | R290              |
| Carica del gas (kg)/Gas charge/Kg                              | 0, 1              |
| Refrigerazione/ Refrigeration                                  | Ventilated        |
| Refrigerazione vano 2/ 2nd Compartment Refrigeration           | N.A.              |
| Sbrinamento/ Defrosting                                        | Automatic Hot Gas |
| Sbrinamento vano 2/ 2nd Compartment Defrosting                 | N.A.              |
| Evaporazione acqua di sbrinamento/ Evaporation of defrost waer | AUT               |
| Umidità/Humidity                                               | 70/40             |
| Umidità vano 2/2nd Compartment humidity                        | N.A.              |
| Numero compressori/Compressors number                          | 1                 |
| Potenza frigorifera/Refrigeration power                        | 0                 |
| Pressione di collaudo/Testing pressure/Bar                     | 30                |

# OPTIONALS

## Modello

Condensazione ad acqua/Condensation by water

Disponibile in versione "SP" senza pannelli, da incasso/Available without panels, "SP" built-in version

Kit antiappannamento vetro porte/Glass door with no-fog film

Kit Inverter/Inverter

Maniglione supplementare/Additional handle

Potenzimetro Led/Led light potentiometer

Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)

Vetri con serigrafia dritta/Glasses with straight silk-screen

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude

Vetro a specchio laterale/Side mirror glass

Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass

Colore Grigio focus/Focus grey color

Colore Bianco/White color

# ACCESSORIES

## Codice acc / Modello

X03354 / Pannello copri-ruote colore Nero/Black wheels coating kit

X03389 / Pannello copri-ruote colore Bianco/White wheels coating kit

X03398 / Pannello copri-ruote colore Grigio/Grey wheels coating kit