



Marchio/Brand

Tecfrigo

Articolo/Article

U07AXY-02DAC

Modello/Model

**MELANIE 26.0 RBT
BIS**



ATTENZIONE: IMMAGINE PURAMENTE INDICATIVA, ACCESSORI ED OPTIONAL NON INCLUSI/ATTENTION: THE PHOTO IS PURELY INDICATIVE, ACCESSORIES AND OPTIONALS NOT INCLUDED

Use, Configuration and General Features

Categoria prodotto/Product category	Vertical Displays
Specifiche/Specific	free installation, transition 4.0, Double temperature
Colori Standard/Standard colors	Silver color
Colori Optional/Optional colors	RAL color
Serratura/ Locks	Optional
Luce interna/ Internal light	LED
Dotazione Interna/Internal Equipment	30
Tipologia dotazione/Equipment type	260 mm
Descrizione Dotazione/Equipment Description	Plexiglass Shelves

Operating Conditions and Climate Class

Temperatura di funzionamento/Working temperature /T°	+5/-20
Temperatura di funzionamento vano 2/2nd Compartment Working temperature /T°	N.A.
Classe climatica/Climatic class	4
Temperatura classe climatica/Climate class temperature/T°	30
Umidità classe climatica/Humidity climatic class	0, 55

Dimensions, Weight and Capacity

Dimensioni LxPxH/Dimensions LxDxH /mm	800x760x2015
Peso Netto/Net weight/Kg	203
Dimensioni con imballo LxPxH/dimensions with package LxDxH/mm	980x880x2180
Peso Lordo/Gross weight/Kg	229
Capacità (L)/ Capacity /Lt.	550

Electrical Data and Energy Components

Tensione/ Tension /Volt	230
Frequenza (Hz)/Frequency (Hz):/Hz	50
Corrente nominale (Ampere)/Nominal current (amps)/Ampere	2, 61
Potenza/ Power /Kwatt	0, 46
Potenza Resistenze/Power resistance	0
Potenza Lampade/Power lamps	0

Refrigeration System and Performance

Gas refrigerante/ Cooling gas	R290
Carica del gas (kg)/Gas charge/Kg	0, 085
Refrigerazione/ Refrigeration	Ventilated
Refrigerazione vano 2/ 2nd Compartment Refrigeration	N.A.
Sbrinamento/ Defrosting	Automatic Hot Gas
Sbrinamento vano 2/ 2nd Compartment Defrosting	N.A.
Evaporazione acqua di sbrinamento/ Evaporation of defrost waer	AUT
Umidità/Humidity	70/40
Umidità vano 2/2nd Compartment humidity	N.A.
Numero compressori/Compressors number	1
Potenza frigorifera/Refrigeration power	0
Pressione di collaudo/Testing pressure/Bar	30

OPTIONALS

Modello

Kit antiappannamento vetro porte/Glass door with no-fog film

Kit Inverter/Inverter

Potenziometro Led/Led light potentiometer

Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)

Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude

Colore Ral/RAL color

ACCESSORIES

Codice acc / Modello