



Marchio/Brand

Articolo/Article



Cold Master

B10AXQ-09BBC

Modello/Model

PL 601 PT GLASS



ATTENZIONE: IMMAGINE PURAMENTE INDICATIVA, ACCESSORI ED OPTIONAL NON INCLUSI/ATTENTION: THE PHOTO IS PURELY INDICATIVE, ACCESSORIES AND OPTIONALS NOT INCLUDED

**Use, Configuration and General Features**

|                                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Categoria prodotto/Product category         | Bar & Drink                              |
| Specifiche/Specific                         | free installation,<br>Normal Temperature |
| Colori Standard/Standard colors             | White Sheet Metal                        |
| Colori Optional/Optional colors             |                                          |
| Serratura/ Locks                            | STANDARD                                 |
| Luce interna/ Internal light                | LED                                      |
| Dotazione Interna/Internal Equipment        | 3                                        |
| Tipologia dotazione/Equipment type          | 654x525 + 1<br>RIP.654x330               |
| Descrizione Dotazione/Equipment Description | Wire Shelves                             |

**Operating Conditions and Climate Class**

|                                                                             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Temperatura di funzionamento/Working temperature /T°                        | +2/+8 |
| Temperatura di funzionamento vano 2/2nd Compartment Working temperature /T° | N.A.  |
| Classe climatica/Climatic class                                             | 4     |
| Temperatura classe climatica/Climate class temperature/T°                   | 30    |
| Umidità classe climatica/Humidity climatic class                            | 55%   |

**Dimensions, Weight and Capacity**

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Dimensioni LxPxH/Dimensions LxDxH /mm                         | 777x705x1895 |
| Peso Netto/Net weight/Kg                                      | 97           |
| Dimensioni con imballo LxPxH/dimensions with package LxDxH/mm | 840x760x2100 |
| Peso Lordo/Gross weight/Kg                                    | 104          |
| Capacità (L)/ Capacity /Lt.                                   | 570          |

**Electrical Data and Energy Components**

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Tensione/ Tension /Volt                                  | 230   |
| Frequenza (Hz)/Frequency (Hz):/Hz                        | 50    |
| Corrente nominale (Ampere)/Nominal current (amps)/Ampere | 1, 5  |
| Potenza/ Power /Kwatt                                    | 0, 19 |
| Potenza Resistenze/Power resistance                      | 0     |
| Potenza Lampade/Power lamps                              | 0     |

**Refrigeration System and Performance**

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Gas refrigerante/ Cooling gas                                  | R600A           |
| Carica del gas (kg)/Gas charge/Kg                              | 0, 115          |
| Refrigerazione/ Refrigeration                                  | Agitated        |
| Refrigerazione vano 2/ 2nd Compartment Refrigeration           | N.A.            |
| Sbrinamento/ Defrosting                                        | Automatic Pause |
| Sbrinamento vano 2/ 2nd Compartment Defrosting                 | N.A.            |
| Evaporazione acqua di sbrinamento/ Evaporation of defrost waer | AUT             |
| Umidità/Humidity                                               | 70              |
| Umidità vano 2/2nd Compartment humidity                        | N.A.            |
| Numero compressori/Compressors number                          | 1               |
| Potenza frigorifera/Refrigeration power                        | 0               |
| Pressione di collaudo/Testing pressure/Bar                     | 30              |

## ***OPTIONALS***

### **Modello**

Kit piedi regolabili GN/Kit adjustable feet GN

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude

## ***ACCESSORIES***

### **Codice acc / Modello**

K640301 / Ripiano a filo inferiore/Lower wire shelf

K640302 / Ripiano a filo grande/Big wire shelf