



Marchio/Brand

Tecfrigo

Articolo/Article

N25AXY-09BAC

Modello/Model

PRIMERA 5



ATTENZIONE: IMMAGINE PURAMENTE INDICATIVA, ACCESSORI ED OPTIONAL NON INCLUSI/ATTENTION: THE PHOTO IS PURELY INDICATIVE, ACCESSORIES AND OPTIONALS NOT INCLUDED

Use, Configuration and General Features

Categoria prodotto/Product category	Horizontal Displays
Specifiche/Specific	sliding doors, free installation, BT, ice cream counter
Colori Standard/Standard colors	White color
Colori Optional/Optional colors	
Serratura/ Locks	STANDARD
Luce interna/ Internal light	LED
Dotazione Interna/Internal Equipment	5
Tipologia dotazione/Equipment type	5/7/9 I - 10 BAC. 2.5 L
Descrizione Dotazione/Equipment Description	Basins

Operating Conditions and Climate Class

Temperatura di funzionamento/Working temperature /T°	-12/-22
Temperatura di funzionamento vano 2/2nd Compartment Working temperature /T°	N.A.
Classe climatica/Climatic class	4
Temperatura classe climatica/Climate class temperature/T°	30
Umidità classe climatica/Humidity climatic class	0,55

Dimensions, Weight and Capacity

Dimensioni LxPxH/Dimensions LxDxH /mm	1009x615x1296
Peso Netto/Net weight/Kg	71
Dimensioni con imballo LxPxH/dimensions with package LxDxH/mm	1100x750x1020
Peso Lordo/Gross weight/Kg	86
Capacità (L)/ Capacity /Lt.	105

Electrical Data and Energy Components

Tensione/ Tension /Volt	230
Frequenza (Hz)/Frequency (Hz):/Hz	50
Corrente nominale (Ampere)/Nominal current (amps)/Ampere	1, 43
Potenza/ Power /Kwatt	0, 24
Potenza Resistenze/Power resistance	0
Potenza Lampade/Power lamps	0

Refrigeration System and Performance

Gas refrigerante/ Cooling gas	R290
Carica del gas (kg)/Gas charge/Kg	0, 105
Refrigerazione/ Refrigeration	Static
Refrigerazione vano 2/ 2nd Compartment Refrigeration	N.A.
Sbrinamento/ Defrosting	Manual
Sbrinamento vano 2/ 2nd Compartment Defrosting	N.A.
Evaporazione acqua di sbrinamento/ Evaporation of defrost waer	MAN
Umidità/Humidity	N.A.
Umidità vano 2/2nd Compartment humidity	N.A.
Numero compressori/Compressors number	1
Potenza frigorifera/Refrigeration power	0
Pressione di collaudo/Testing pressure/Bar	30

OPTIONALS

Modello

Kit supporto lavaporzionatore/Ice-cream wash dosing support kit

Kit supporto portaconi/Cone-holder support kit

ACCESSORIES

Codice acc / Modello

X18002 / Lavaporzionatore esterno con rubinetto/External icecream wash dosing with tap

X18005 / Porta coni MIDDLE/Cone-holder MIDDLE

X18004 / Porta coni TOP/Cone-holder TOP

X03332 / Supporto per vaschette da 2,5Lt/Support for 2,5l basins