



Marchio/Brand

Articolo/Article



Frostemily

F57AXY-02DAC

Modello/Model

PRISMA 401 TNV-PQ



ATTENZIONE: IMMAGINE PURAMENTE INDICATIVA, ACCESSORI ED OPTIONAL NON INCLUSI/ATTENTION: THE PHOTO IS PURELY INDICATIVE, ACCESSORIES AND OPTIONALS NOT INCLUDED

Use, Configuration and General Features

Categoria prodotto/Product category	Vertical Displays
Specifiche/Specific	free installation, Normal Temperature
Colori Standard/Standard colors	Silver color, Bronze painted
Colori Optional/Optional colors	RAL color, Black color, White color
Serratura/ Locks	Optional
Luce interna/ Internal light	LED
Dotazione Interna/Internal Equipment	5
Tipologia dotazione/Equipment type	500x430
Descrizione Dotazione/Equipment Description	Glass Shelves

Operating Conditions and Climate Class

Temperatura di funzionamento/Working temperature /T°	+4/+10
Temperatura di funzionamento vano 2/2nd Compartment Working temperature /T°	N.A.
Classe climatica/Climatic class	3
Temperatura classe climatica/Climate class temperature/T°	25
Umidità classe climatica/Humidity climatic class	60%

Dimensions, Weight and Capacity

Dimensioni LxPxH/Dimensions LxDxH /mm	680x695x1795
Peso Netto/Net weight/Kg	160
Dimensioni con imballo LxPxH/dimensions with package LxDxH/mm	770x770x2080
Peso Lordo/Gross weight/Kg	175
Capacità (L)/ Capacity /Lt.	400

Electrical Data and Energy Components

Tensione/ Tension /Volt	230
Frequenza (Hz)/Frequency (Hz):/Hz	50
Corrente nominale (Ampere)/Nominal current (amps)/Ampere	2, 7
Potenza/ Power /Kwatt	0, 4
Potenza Resistenze/Power resistance	0
Potenza Lampade/Power lamps	0

Refrigeration System and Performance

Gas refrigerante/ Cooling gas	R290
Carica del gas (kg)/Gas charge/Kg	0, 1
Refrigerazione/ Refrigeration	Ventilated
Refrigerazione vano 2/ 2nd Compartment Refrigeration	N.A.
Sbrinamento/ Defrosting	Automatic Pause
Sbrinamento vano 2/ 2nd Compartment Defrosting	N.A.
Evaporazione acqua di sbrinamento/ Evaporation of defrost waer	AUT
Umidità/Humidity	75
Umidità vano 2/2nd Compartment humidity	N.A.
Numero compressori/Compressors number	1
Potenza frigorifera/Refrigeration power	0
Pressione di collaudo/Testing pressure/Bar	30

OPTIONALS

Modello

Condensazione ad acqua/Condensation by water

Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)

Temperatura panna montata, per vano positivo/Temperature for whipped cream, for positive compartment

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude

Vetro a specchio laterale/Side mirror glass

Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass

Colore Ral/RAL color

Colore Nero/Black color

Colore Bianco/White color

ACCESSORIES

Codice acc / Modello