



Marchio/Brand

Articolo/Article



Cold Master

AA2AXQ-09AAC

Modello/Model

RABI 501



ATTENZIONE: IMMAGINE PURAMENTE INDICATIVA, ACCESSORI ED OPTIONAL NON INCLUSI/ATTENTION: THE PHOTO IS PURELY INDICATIVE, ACCESSORIES AND OPTIONALS NOT INCLUDED

**Use, Configuration and General Features**

|                                             |                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Categoria prodotto/Product category         | <b>Market</b>                                    |
| Specifiche/Specific                         | <b>free installation,<br/>Normal Temperature</b> |
| Colori Standard/Standard colors             | <b>White Sheet Metal</b>                         |
| Colori Optional/Optional colors             |                                                  |
| Serratura/ Locks                            | <b>STANDARD</b>                                  |
| Luce interna/ Internal light                | <b>STANDARD</b>                                  |
| Dotazione Interna/Internal Equipment        | <b>0</b>                                         |
| Tipologia dotazione/Equipment type          | <b>230X506 (max.5)</b>                           |
| Descrizione Dotazione/Equipment Description | <b>Baskets</b>                                   |

**Operating Conditions and Climate Class**

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Temperatura di funzionamento/Working temperature /T°                        | <b>+4/+10</b> |
| Temperatura di funzionamento vano 2/2nd Compartment Working temperature /T° | <b>N.A.</b>   |
| Classe climatica/Climatic class                                             | <b>4</b>      |
| Temperatura classe climatica/Climate class temperature/T°                   | <b>30</b>     |
| Umidità classe climatica/Humidity climatic class                            | <b>0, 55</b>  |

**Dimensions, Weight and Capacity**

|                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dimensioni LxPxH/Dimensions LxDxH /mm                         | <b>1510x690x860</b> |
| Peso Netto/Net weight/Kg                                      | <b>53</b>           |
| Dimensioni con imballo LxPxH/dimensions with package LxDxH/mm | <b>1560x710x880</b> |
| Peso Lordo/Gross weight/Kg                                    | <b>57</b>           |
| Capacità (L)/ Capacity /Lt.                                   | <b>411</b>          |

**Electrical Data and Energy Components**

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Tensione/ Tension /Volt                                  | 230   |
| Frequenza (Hz)/Frequency (Hz):/Hz                        | 50    |
| Corrente nominale (Ampere)/Nominal current (amps)/Ampere | 2, 1  |
| Potenza/ Power /Kwatt                                    | 0, 32 |
| Potenza Resistenze/Power resistance                      | 0     |
| Potenza Lampade/Power lamps                              | 0     |

**Refrigeration System and Performance**

|                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| Gas refrigerante/ Cooling gas                                  | R600A    |
| Carica del gas (kg)/Gas charge/Kg                              | 0, 072   |
| Refrigerazione/ Refrigeration                                  | Agitated |
| Refrigerazione vano 2/ 2nd Compartment Refrigeration           | N.A.     |
| Sbrinamento/ Defrosting                                        | Manual   |
| Sbrinamento vano 2/ 2nd Compartment Defrosting                 | N.A.     |
| Evaporazione acqua di sbrinamento/ Evaporation of defrost waer | MAN      |
| Umidità/Humidity                                               | 70       |
| Umidità vano 2/2nd Compartment humidity                        | N.A.     |
| Numero compressori/Compressors number                          | 1        |
| Potenza frigorifera/Refrigeration power                        | 0        |
| Pressione di collaudo/Testing pressure/Bar                     | 30       |

## ***OPTIONALS***

Modello

## ***ACCESSORIES***

Codice acc / Modello

AA17101 / Cesto 230x506/Basket 230x506