



Marchio/Brand

Tecfrigo

Articolo/Article

AK6AXY-60AAC

Modello/Model

SNELLE 720 GBT-G



ATTENZIONE: IMMAGINE PURAMENTE INDICATIVA, ACCESSORI ED OPTIONAL NON INCLUSI/ATTENTION: THE PHOTO IS PURELY INDICATIVE, ACCESSORIES AND OPTIONALS NOT INCLUDED

Use, Configuration and General Features

Categoria prodotto/Product category

Vertical Displays

Specifiche/Specific

**swing doors, free
installation, Low
Temperature, Normal
Temperature, gelato,
Pastry & Bakery, Deli,
transition 4.0**

Colori Standard/Standard colors

**Anthracite Gray,
Traffic Grey**

Colori Optional/Optional colors

**RAL, Black, White
color**

Serratura/ Locks

Optional

Luce interna/ Internal light

LED

Dotazione Interna/Internal Equipment

6

Tipologia dotazione/Equipment type

**470x470 +5
RIP.GRIGLIA 450X420**

Descrizione Dotazione/Equipment Description

Wire Shelves

Operating Conditions and Climate Class

Temperatura di funzionamento/Working temperature /T°

-10/-19

Temperatura di funzionamento vano 2/2nd Compartment Working temperature /T°

+4/+10

Classe climatica/Climatic class

4

Temperatura classe climatica/Climate class temperature/T°

30

Umidità classe climatica/Humidity climatic class

55%

Dimensions, Weight and Capacity

Dimensioni LxPxH/Dimensions LxDxH /mm

1140x640x1890

Peso Netto/Net weight/Kg

0

Dimensioni con imballo LxPxH/dimensions with package LxDxH/mm

1210x720x2150

Peso Lordo/Gross weight/Kg

31

Capacità (L)/ Capacity /Lt.

720

Electrical Data and Energy Components

Tensione/ Tension /Volt	230
Frequenza (Hz)/Frequency (Hz):/Hz	50
Corrente nominale (Ampere)/Nominal current (amps)/Ampere	5
Potenza/ Power /Kwatt	0, 8
Potenza Resistenze/Power resistance	N.A
Potenza Lampade/Power lamps	N.A

Refrigeration System and Performance

Gas refrigerante/ Cooling gas	R290
Carica del gas (kg)/Gas charge/Kg	0, 085
Refrigerazione/ Refrigeration	Static
Refrigerazione vano 2/ 2nd Compartment Refrigeration	Ventilated
Sbrinamento/ Defrosting	Manual
Sbrinamento vano 2/ 2nd Compartment Defrosting	Automatic Pause
Evaporazione acqua di sbrinamento/ Evaporation of defrost waer	AUT
Umidità/Humidity	40
Umidità vano 2/2nd Compartment humidity	75
Numero compressori/Compressors number	2
Potenza frigorifera/Refrigeration power	N.A
Pressione di collaudo/Testing pressure/Bar	30

OPTIONALS

Modello

Condensazione ad acqua/Condensation by water

Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)

Temperatura panna montata, per vano positivo/Temperature for whipped cream, for positive compartment

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude

Vetro a specchio laterale/Side mirror glass

Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass

Colore Ral/RAL color

Colore Nero/Black color

Colore Bianco/White color

ACCESSORIES

Codice acc / Modello

X09005 / Kit ripiani vetro per ogni vano GBT/Glass shelves kit for each GBT compartment

