



Marchio/Brand

Tecfrigo

Articolo/Article

T48AXY-13AAC

Modello/Model

SNOOPY 201 Q NE



ATTENZIONE: IMMAGINE PURAMENTE INDICATIVA, ACCESSORI ED OPTIONAL NON INCLUSI/ATTENTION: THE PHOTO IS PURELY INDICATIVE, ACCESSORIES AND OPTIONALS NOT INCLUDED

Use, Configuration and General Features

Categoria prodotto/Product category	Drop-In
Specifiche/Specific	sliding doors, built-in, Normal Temperature
Colori Standard/Standard colors	Black color
Colori Optional/Optional colors	RAL color
Serratura/ Locks	Optional
Luce interna/ Internal light	LED
Dotazione Interna/Internal Equipment	2
Tipologia dotazione/Equipment type	765x390
Descrizione Dotazione/Equipment Description	Plexiglass Shelves

Operating Conditions and Climate Class

Temperatura di funzionamento/Working temperature /T°	+4/+10
Temperatura di funzionamento vano 2/2nd Compartment Working temperature /T°	N.A.
Classe climatica/Climatic class	3
Temperatura classe climatica/Climate class temperature/T°	25
Umidità classe climatica/Humidity climatic class	0, 6

Dimensions, Weight and Capacity

Dimensioni LxPxH/Dimensions LxDxH /mm	900x528x930
Peso Netto/Net weight/Kg	85
Dimensioni con imballo LxPxH/dimensions with package LxDxH/mm	970x570x1130
Peso Lordo/Gross weight/Kg	103
Capacità (L)/ Capacity /Lt.	200

Electrical Data and Energy Components

Tensione/ Tension /Volt	230
Frequenza (Hz)/Frequency (Hz):/Hz	50
Corrente nominale (Ampere)/Nominal current (amps)/Ampere	1, 65
Potenza/ Power /Kwatt	0, 29
Potenza Resistenze/Power resistance	0
Potenza Lampade/Power lamps	0

Refrigeration System and Performance

Gas refrigerante/ Cooling gas	R290
Carica del gas (kg)/Gas charge/Kg	0, 055
Refrigerazione/ Refrigeration	Ventilated
Refrigerazione vano 2/ 2nd Compartment Refrigeration	N.A.
Sbrinamento/ Defrosting	Automatic Pause
Sbrinamento vano 2/ 2nd Compartment Defrosting	N.A.
Evaporazione acqua di sbrinamento/ Evaporation of defrost waer	MAN
Umidità/Humidity	70
Umidità vano 2/2nd Compartment humidity	N.A.
Numero compressori/Compressors number	1
Potenza frigorifera/Refrigeration power	0
Pressione di collaudo/Testing pressure/Bar	30

OPTIONALS

Modello

Kit porte scorrevoli lato cliente/Sliding doors on customer side

Porta self-service lato cliente/Self-service door on customer side

Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude

Colore Ral/RAL color

ACCESSORIES

Codice acc / Modello