



Marchio/Brand

Frostemily

Articolo/Article

B30AXQ-09AGC

Modello/Model

TFGC 138



ATTENZIONE: IMMAGINE PURAMENTE INDICATIVA, ACCESSORI ED OPTIONAL NON INCLUSI/ATTENTION: THE PHOTO IS PURELY INDICATIVE, ACCESSORIES AND OPTIONALS NOT INCLUDED

Use, Configuration and General Features

Categoria prodotto/Product category	Bar & Drink
Specifiche/Specific	free installation, Normal Temperature
Colori Standard/Standard colors	White Sheet Metal
Colori Optional/Optional colors	
Serratura/ Locks	STANDARD
Luce interna/ Internal light	LED
Dotazione Interna/Internal Equipment	5
Tipologia dotazione/Equipment type	499x360(357 lattine 33 cl)
Descrizione Dotazione/Equipment Description	Wire Shelves

Operating Conditions and Climate Class

Temperatura di funzionamento/Working temperature /T°	+2/+10
Temperatura di funzionamento vano 2/2nd Compartment Working temperature /T°	N.A.
Classe climatica/Climatic class	4
Temperatura classe climatica/Climate class temperature/T°	30
Umidità classe climatica/Humidity climatic class	0, 55

Dimensions, Weight and Capacity

Dimensioni LxPxH/Dimensions LxDxH /mm	595x640x1980
Peso Netto/Net weight/Kg	74
Dimensioni con imballo LxPxH/dimensions with package LxDxH/mm	665x690x2150
Peso Lordo/Gross weight/Kg	81
Capacità (L)/ Capacity /Lt.	358

Electrical Data and Energy Components

Tensione/ Tension /Volt	230
Frequenza (Hz)/Frequency (Hz):/Hz	50
Corrente nominale (Ampere)/Nominal current (amps)/Ampere	2, 7
Potenza/ Power /Kwatt	0, 37
Potenza Resistenze/Power resistance	0
Potenza Lampade/Power lamps	0

Refrigeration System and Performance

Gas refrigerante/ Cooling gas	R600A
Carica del gas (kg)/Gas charge/Kg	0, 07
Refrigerazione/ Refrigeration	Ventilated
Refrigerazione vano 2/ 2nd Compartment Refrigeration	N.A.
Sbrinamento/ Defrosting	Automatic Pause
Sbrinamento vano 2/ 2nd Compartment Defrosting	N.A.
Evaporazione acqua di sbrinamento/ Evaporation of defrost waer	AUT
Umidità/Humidity	65
Umidità vano 2/2nd Compartment humidity	N.A.
Numero compressori/Compressors number	1
Potenza frigorifera/Refrigeration power	0
Pressione di collaudo/Testing pressure/Bar	30

OPTIONALS

Modello

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude

ACCESSORIES

Codice acc / Modello

C690801 / Ripiano a filo 499x360/Wire shelves 499x360