



Marchio/Brand

Frostemily

Articolo/Article

B32AXQ-09AGC

Modello/Model

TFGC 145



ATTENZIONE: IMMAGINE PURAMENTE INDICATIVA, ACCESSORI ED OPTIONAL NON INCLUSI/ATTENTION: THE PHOTO IS PURELY INDICATIVE, ACCESSORIES AND OPTIONALS NOT INCLUDED

Use, Configuration and General Features

Categoria prodotto/Product category	Bar & Drink
Specifiche/Specific	free installation, Normal Temperature
Colori Standard/Standard colors	White Sheet Metal
Colori Optional/Optional colors	
Serratura/ Locks	STANDARD
Luce interna/ Internal light	LED
Dotazione Interna/Internal Equipment	5
Tipologia dotazione/Equipment type	584x405 (480 lattine 33 cl)
Descrizione Dotazione/Equipment Description	Wire Shelves

Operating Conditions and Climate Class

Temperatura di funzionamento/Working temperature /T°	+2/+10
Temperatura di funzionamento vano 2/2nd Compartment Working temperature /T°	N.A.
Classe climatica/Climatic class	4
Temperatura classe climatica/Climate class temperature/T°	30
Umidità classe climatica/Humidity climatic class	0, 55

Dimensions, Weight and Capacity

Dimensioni LxPxH/Dimensions LxDxH /mm	680x655x2096
Peso Netto/Net weight/Kg	101
Dimensioni con imballo LxPxH/dimensions with package LxDxH/mm	760x705x2207
Peso Lordo/Gross weight/Kg	112
Capacità (L)/ Capacity /Lt.	469

Electrical Data and Energy Components

Tensione/ Tension /Volt	230
Frequenza (Hz)/Frequency (Hz):/Hz	50
Corrente nominale (Ampere)/Nominal current (amps)/Ampere	3, 3
Potenza/ Power /Kwatt	0, 39
Potenza Resistenze/Power resistance	0
Potenza Lampade/Power lamps	0

Refrigeration System and Performance

Gas refrigerante/ Cooling gas	R600A
Carica del gas (kg)/Gas charge/Kg	0, 11
Refrigerazione/ Refrigeration	Ventilated
Refrigerazione vano 2/ 2nd Compartment Refrigeration	N.A.
Sbrinamento/ Defrosting	Automatic Pause
Sbrinamento vano 2/ 2nd Compartment Defrosting	N.A.
Evaporazione acqua di sbrinamento/ Evaporation of defrost waer	AUT
Umidità/Humidity	65
Umidità vano 2/2nd Compartment humidity	N.A.
Numero compressori/Compressors number	1
Potenza frigorifera/Refrigeration power	0
Pressione di collaudo/Testing pressure/Bar	30

OPTIONALS

Modello

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude

ACCESSORIES

Codice acc / Modello

B320801 / Ripiano a filo 584x405/Wire shelves 584x405