



Marchio/Brand

Tecfrigo

Articolo/Article

A12AXQ-13DAC

Modello/Model

WINE 155 FG



ATTENZIONE: IMMAGINE PURAMENTE INDICATIVA, ACCESSORI ED OPTIONAL NON INCLUSI/ATTENTION: THE PHOTO IS PURELY INDICATIVE, ACCESSORIES AND OPTIONALS NOT INCLUDED

**Use, Configuration and General Features**

|                                             |                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Categoria prodotto/Product category         | Wine                                                                |
| Specifiche/Specific                         | free installation, Wine                                             |
| Colori Standard/Standard colors             | Black color                                                         |
| Colori Optional/Optional colors             |                                                                     |
| Serratura/ Locks                            | STANDARD                                                            |
| Luce interna/ Internal light                | LED                                                                 |
| Dotazione Interna/Internal Equipment        | 3                                                                   |
| Tipologia dotazione/Equipment type          | 523x440 + 1 RIP<br>.523x357 + 1 rip.<br>523x287 (147<br>BOTT.75 mm) |
| Descrizione Dotazione/Equipment Description | Wire Shelves                                                        |

**Operating Conditions and Climate Class**

|                                                                             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Temperatura di funzionamento/Working temperature /T°                        | +8/+20 |
| Temperatura di funzionamento vano 2/2nd Compartment Working temperature /T° | +5/+20 |
| Classe climatica/Climatic class                                             | 4      |
| Temperatura classe climatica/Climate class temperature/T°                   | 30     |
| Umidità classe climatica/Humidity climatic class                            | 0, 55  |

**Dimensions, Weight and Capacity**

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Dimensioni LxPxH/Dimensions LxDxH /mm                         | 600x630x1560 |
| Peso Netto/Net weight/Kg                                      | 70           |
| Dimensioni con imballo LxPxH/dimensions with package LxDxH/mm | 650x580x1870 |
| Peso Lordo/Gross weight/Kg                                    | 76           |
| Capacità (L)/ Capacity /Lt.                                   | 298          |

**Electrical Data and Energy Components**

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Tensione/ Tension /Volt                                  | 230   |
| Frequenza (Hz)/Frequency (Hz):/Hz                        | 50    |
| Corrente nominale (Ampere)/Nominal current (amps)/Ampere | 1     |
| Potenza/ Power /Kwatt                                    | 0, 17 |
| Potenza Resistenze/Power resistance                      | 0     |
| Potenza Lampade/Power lamps                              | 0     |

**Refrigeration System and Performance**

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Gas refrigerante/ Cooling gas                                  | R600A           |
| Carica del gas (kg)/Gas charge/Kg                              | 0, 059          |
| Refrigerazione/ Refrigeration                                  | Ventilated      |
| Refrigerazione vano 2/ 2nd Compartment Refrigeration           | N.A.            |
| Sbrinamento/ Defrosting                                        | Automatic Pause |
| Sbrinamento vano 2/ 2nd Compartment Defrosting                 | N.A.            |
| Evaporazione acqua di sbrinamento/ Evaporation of defrost waer | AUT             |
| Umidità/Humidity                                               | 60              |
| Umidità vano 2/2nd Compartment humidity                        | N.A.            |
| Numero compressori/Compressors number                          | 1               |
| Potenza frigorifera/Refrigeration power                        | 0               |
| Pressione di collaudo/Testing pressure/Bar                     | 30              |

# OPTIONALS

## Modello

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude

# ACCESSORIES

## Codice acc / Modello

A120820 / Ripiano bottiglie inclinate 523x287/Shelf for inclined bottles 523x287

A120821 / Ripiano inferiore in legno 523x360/Lower wooden shelf 523x360

A120822 / Ripiano superiore in legno 523x440/Upper wooden shelf 523x440

Q4802/2 / Kit unione/Union kit

A120826 / Piano in vetro bottiglie in piedi/Tempered glass top for upright bottles

A120825 / Piano vetro piccolo bottiglie in piedi/Small tempered glass top for upright bottles

A0609 / Termometro digitale ripiani legno/Digital thermometer for wooden shelves

A1208/1 / Kit con 2 clip ferma bottiglie/2 bottle stopper clips kit